

Kärcher KM 170/600 R D Ráülös seprőgép 1.186-127.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher KM 170/600 R D Ráülös seprőgép

Műszaki adatok:

Meghajtás: 4 ütemű dízelmotor / Yanmar

Meghajtásteljesítmény: 35 kW

Meghajtás módja: Dízel

Max. felületteljesítmény: 23520 m²/h

Munkaszélesség: 1350 mm

Munkaszélesség 1 oldalkefével: 1680 mm

Munkaszélesség 2 oldalkefével: 2000 mm

Szennyeződéstartály: 600 l

Emelkedőképesség: 18 %

Munkasebesség: 14 km/h

Szűrőfelület: 10 m²

Súly tartozékokkal: 1530 kg

Méret (hosszúság × szélesség × magasság): 2742 / 1904 / 2213 mm

Bemutató:

A KM 170/600 R D alacsony fogyasztású dízel üzemű seprőgép. A robusztus jármű kemény bevetésekhez alkalmas az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Hála a seprőlappát-elvnek a finom,- és a durva szennyeződések is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. Hatékony szűrőtisztítás a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyen hozzáférhető és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén jól elérhető.

Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetők. A ciklonszűrő megtisztítja a levegőt mielőtt a motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a munkavégzés időtartamát.

Felszereltség:

Kézi szűrőtisztítás

Menetmeghajtás, hidrosztatikus

Állítható főseprőhenger

Szervókormányzás

Szívóerő szabályozás

Seprőlappát-elv

Seprés előremenetben

Seprés hátramenetben

Felszívás



Hidraulikus magasürítés

Kültéri használat

Kikapcsolható seprési funkció

Légtömlesztés kerekek

Oldalseprő, automatikusan kilengő



Meghajtásteljesítmény (kw)	35
Meghajtás módja	dízel
Tömeg (KG)	1530
Munkaszélesség oldalkefével (mm)	2000
Max. felületteljesítmény (m²/h)	23520
Akkumulátorfeszültség (V)	NA
Szennyeződés tartály (l)	600

Technikai leírás:

Kärcher KM 170/600 R D Ráülös seprőgép

Műszaki adatok:

Meghajtás: 4 ütemű dízelmotor / Yanmar

Meghajtásteljesítmény: 35 kW

Meghajtás módja: Dízel

Max. felületteljesítmény: 23520 m²/h

Munkaszélesség: 1350 mm

Munkaszélesség 1 oldalkefével: 1680 mm

Munkaszélesség 2 oldalkefével: 2000 mm

Szennyeződéstartály: 600 l

Emelkedőképesség: 18 %

Munkasebesség: 14 km/h

Szűrőfelület: 10 m²

Súly tartozékokkal: 1530 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 2742 / 1904 / 2213 mm

Bemutató:

A KM 170/600 R D alacsony fogyasztású dízel üzemű seprőgép. A robusztus jármű kemény bevetésekhez alkalmas az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Hála a seprőlapát-elvnek a finom,- és a durva szennyeződések is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. Hatékony szűrőtisztítás a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyen hozzáférhető és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén jól elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetők. A ciklonszűrő megtisztítja a levegőt mielőtt a motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a munkavégzés időtartamát.

Felszereltség:

Kézi szűrőtisztítás

Menetmeghajtás, hidrosztatikus

Állítható főseprőhenger

Szervókormányzás

Szívóerő szabályozás

Seprőlapát-elv

Seprés előremenetben

Seprés hátramenetben

Felszívás

Hidraulikus magasürítés

Kültéri használat

Kikapcsolható seprési funkció

Légtömölős kerekek

Oldalseprű, automatikusan kilengő

Meghajtásteljesítmény (kw)	35
Meghajtás módja	dízel
Tömeg (KG)	1530
Munkaszélesség oldalkefével (mm)	2000
Max. felületteljesítmény (m²/h)	23520
Akkumulátorfeszültség (V)	NA
Szennyeződés tartály (l)	600

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca