

Kärcher ID 50/40 Afc ipari porszívó 9.986-460.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Kärcher ID 50/40 Afc ipari porszívó (gyártói cikkszám: 9.986-460.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 (Ph)/V/Hz

Légmennyiség: 138 / 495 l/s/m³/h

Vákuum: 140 / 14 mbar/kPa

Tartálytérfogat: 50 l

Felvételi teljesítmény: 4 kW

Szűrőfelület: 3,2 m²

Résfűvóka és kárpittisztító fej: Belső átmérő / 70

Zajszint (Zajszint): 70 dB(A)

Súly tartozékok nélkül: 193 kg

Súly csomagolással együtt: 243 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 915 x 777 x 1824 mm

Bemutató

Az ID 50/40 porszívó biztonságos tisztítást tesz lehetővé a feldolgozógépekben. Magasnyomású kompresszorával alkalmas mindenféle problémás (például ragasztó-) por és forgács eltávolítására. A gép különféle teljesítmény- és szűrőosztályokban kapható, egészen a „H” porosztályig, a rákkeltő anyagok szétválasztásához. Az automatikus szűrőtisztító mechanizmussal rendelkező vezérlőszekrény garantálja a szűrő hosszú élettartamát. Kérésre igényelhető nyomáskülönbség-kapcsoló a szűrő figyeléséhez és ultrahangos távolságérzékelő a töltési szint figyelésére.

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Zajszint (dB(A))	70
Tömeg (KG)	243
Teljesítmény (KW)	4
Tartály térfogata (L)	50

Technikai leírás:

Kärcher ID 50/40 Afc ipari porszívó (gyártói cikkszám: 9.986-460.0)

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis): 3 / 400 / 50 (Ph)/V/Hz

Légmennyiség: 138 / 495 l/s/m³/h

Vákuum: 140 / 14 mbar/kPa

Tartálytérfogat: 50 l

Felvételi teljesítmény: 4 kW

Szűrőfelület: 3,2 m²

Résfúvóka és kárpittisztító fej: Belső átmérő / 70

Zajsztint (Zajsztint): 70 dB(A)

Súly tartozékok nélkül: 193 kg

Súly csomagolással együtt: 243 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 915 x 777 x 1824 mm

Bemutató

Az ID 50/40 porszívó biztonságos tisztítást tesz lehetővé a feldolgozógépekben. Magasnyomású kompresszorával alkalmas mindenféle problémás (például ragasztó-) por és forgács eltávolítására. A gép különféle teljesítmény- és szűrőosztályokban kapható, egészen a „H” porosztályig, a rákkeltő anyagok szétválasztásához. Az automatikus szűrőtisztító mechanizmussal rendelkező vezérlőszekrény garantálja a szűrő hosszú élettartamát. Kérésre igényelhető nyomáskülönbség-kapcsoló a szűrő figyeléséhez és ultrahangos távolságérzékelő a töltési szint figyelésére.

Tápfeszültség (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Zajsztint (dB(A))	70
Tömeg (KG)	243
Teljesítmény (KW)	4
Tartály térfogata (L)	50

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Píramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca