

Kärcher KM 85/50 R Bp Ráülős seprőgép 1.351-127.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:

Kärcher KM 85/50 R Bp Ráülős seprőgép (gyártói cikkszám: 1.351-127.0)

Műszaki adatok:

Meghajtás: DC motor

Meghajtásteljesítmény: 24 / 1000 V/W

Meghajtás módja: Akkumulátor

Max. felületteljesítmény: 5100 m²/h

Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével: 6510 m²/h

Munkaszélesség: 615 mm

Munkaszélesség 1 oldalkefével: 850 mm

Munkaszélesség 2 oldalkefével: 1085 mm

Akkumulátorkapacitás (Akkumulátor): 105 Ah/V

Akkumulátorfeszültség: 24 V

Szennyeződéstartály: 50 l

Emelkedőképesség: 12 %

Munkasebesség: 6 km/h

Szűrőfelület: 2,3 m²

Max. terhelés: 90 kg

Súly tartozékokkal: 230 kg

Súly, üzemkész: 252 kg

Súly csomagolással együtt: 232 kg

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 1350 x 940 x 1170 mm

Bemutató:

KM 85/50 R Bp Pack belépőmodellünk a felülős seprő-szívógépek ezen árkatóriájában kitűnő felszereltséggel jeleskedik. Az akkumulátor és a töltőkészülék éppúgy alaptartozékok, mint az állítható fordulatszám-szabályozós kitérő oldalseprű, a portmentes munkavégzést támogató nagyméretű porszűrő vagy a főseprőhenger kívülről látható kopásjelzője. A gép igencsak kompakt formatervezése nagyfokú fordulékonyaságról gondoskodik, amely kimondottan a szűk és zsúfolt helyeken való használatot biztosítja. Ezenfelül kül- és beltérben nyújtott nagy felületi teljesítményével és rendkívül egyszerű kezelhetőségével is kitűnik. A karbantartási munkálatok, mint például a főseprőhenger cseréje, szerszám nélkül kivitelezhetők. A lengő felfüggesztésű henger nem igényel utánállítást, mégis maradéktalanul eltávolítja a piszkot egyenetlen padló esetén is. A mélyen nyíló motorháztetőnek köszönhetően a jármű belsejéhez való hozzáférés is gond és szerszám nélkül lehetséges. A porszűrőt a kezelő kényelmesen, az ülésből meg tudja tisztítani. Beépített Home-Base rendszerünknek köszönhetően a kiegészítő tisztítóeszközök gépen történő szállítása is kényelmes megoldható.

Felszereltség:

Kézi szűrőtisztítás

Mechanikus szűrőlerázás

Menetmeghajtás, elektromos

Lengő főseprőhenger

Szívóerő szabályozás

Durvaszennyeződés-lapát

Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve

Átdobós seprési elv

Seprés előremenetben

Seprés hátramenetben

Felszívás

Kültéri használat

Beltéri használat



Meghajtás módja	DC motor
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)	1085
Tömeg (KG)	232
Munkaszélesség oldalkefével (mm)	1085
Max. felületteljesítmény (m²/h)	6510
Akkumulátorfeszültség (V)	24
Meghajtásteljesítmény (kw)	1
Szennyeződés tartály (l)	50

Technikai leírás:

Kärcher KM 85/50 R Bp Ráülős seprőgép (gyártói cikkszám: 1.351-127.0)

Műszaki adatok:

Meghajtás: DC motor
Meghajtásteljesítmény: 24 / 1000 V/W
Meghajtás módja: Akkumulátor
Max. felületteljesítmény: 5100 m²/h
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével: 6510 m²/h
Munkaszélesség: 615 mm
Munkaszélesség 1 oldalkefével: 850 mm
Munkaszélesség 2 oldalkefével: 1085 mm
Akkumulátorkapacitás (Akkumulátor): 105 Ah/V
Akkumulátorfeszültség: 24 V
Szennyeződéstartály: 50 l
Emelkedőképesség: 12 %
Munkasebesség: 6 km/h
Szűrőfelület: 2,3 m²
Max. terhelés: 90 kg
Súly tartozékokkal: 230 kg
Súly, üzemkész: 252 kg
Súly csomagolással együtt: 232 kg
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 1350 x 940 x 1170 mm

Bemutató:

KM 85/50 R Bp Pack belépőmodellünk a felülős seprő-szívógépek ezen árkategóriájában kitűnő felszereltséggel jeleskedik. Az akkumulátor és a töltőkészülék éppúgy alaptartozékok, mint az állítható fordulatszám-szabályozós kitérő oldalseprű, a pormentes munkavégzést támogató nagyméretű porszűrő vagy a főseprőhenger kívülről látható kopásjelzője. A gép igencsak kompakt formatervezése nagyfokú fordulékonyaságról gondoskodik, amely kimondottan a szűk és zsúfolt helyeken való használatot biztosítja. Ezenfelül kül- és beltérben nyújtott nagy felületi teljesítményével és rendkívül egyszerű kezelhetőségével is kitűnik. A karbantartási munkálatok, mint például a főseprőhenger cseréje, szerszám nélkül kivitelezhetők. A lengő felfüggesztésű henger nem igényel utánállítást, mégis maradéktalanul eltávolítja a piszkot egyenetlen padló esetén is. A mélyen nyíló motorháztetőnek köszönhetően a jármű belsejéhez való hozzáférés is gond és szerszám nélkül lehetséges. A porszűrőt a kezelő kényelmesen, az ülésből meg tudja tisztítani. Beépített Home-Base rendszerünknek köszönhetően a kiegészítő tisztítóeszközök gépen történő szállítása is kényelmes megoldható.

Felszereltség:

Kézi szűrőtisztítás
Mechanikus szűrőlerázás
Menetmeghajtás, elektromos
Lengő főseprőhenger
Szívóerő szabályozás
Durvaszennyeződés-lapát
Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
Átdobós seprési elv
Seprés előremenetben
Seprés hátramenetben
Felszívás
Kültéri használat
Beltéri használat
Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
Akkumulátorkijelző
Üzemóra-számláló
Szennyeződéstartály, mobil
Kikapcsolható seprési funkció
Légtömlős kerekek
Oldalseprű, automatikusan kilengő
A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
Többfunkciós kijelző

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca