


Kärcher KM 105/180 R Bp Classic Ráülős seprőgép 1.186-050.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



Kärcher KM 105/180 R Bp Classic Ráülös seprőgép (gyártói cikkszám: 1.186-050.0)

Műszaki adatok:

Meghajtás: DC motor
Meghajtásteljesítmény: 36 / 2,5 V/kW
Meghajtás módja: Akkumulátor
Max. felületteljesítmény: 6300 m²/h
Munkaszélesség: 780 mm
Munkaszélesség 1 oldalkefével: 1050 mm
Munkaszélesség 2 oldalkefével: 1300 mm
Akkumulátorkapacitás (Akkumulátor): 240 Ah/V
Akkumulátorfeszültség: 36 V
Szennyeződéstartály: 180 l
Emelkedőképesség: 14 %
Munkasebesség: 6 km/h
Szűrőfelület: 6 m²
Súly tartozékokkal: 530 kg
Súly, üzemkész: 950 kg
Súly csomagolással együtt: 530 kg

Méreték (hosszúság × szélesség × magasság): 1847 / 1065 / 1388 mm

Bemutató:

Míg kültéren hatalmas mennyiségű por és durva szennyeződés felseprésére is alkalmas, egyszerűen használható sűrűn berendezett beltéri területeken is: a mi akkumulátoros KM 105/180 R Bp Classic ipari seprőgépünk széles körben alkalmazható és sokféle felmerülő helyzetben használható. A vontatóhajtás és a seprőhengerek, illetve az oldalkefék motorja is teljesen hidraulikus, ezáltal ezek extra robosztusok. Más kiváló minőségű alkatrészekkel és nyomot nem hagyó gumikerekekkel kombinálva ez a gép kis karbantartási igényű és hosszú élettartamú. Egy nagy teljesítményű zsebszűrő rendszer alapfelszereltségben a gép tartozéka, amit sűrű időközönként kitisztít egy automatikus szűrőtisztító rendszer, emiatt a gép könnyedén meg tud birkózni különösen poros körülményekkel is. Alternatív megoldásként kiegészíthető egy felhasználóbarát lapos redős szűrőrendszerrel vagy egy körkörös szűrőrendszerrel is. A KM 105/180 R Bp Classic koherens, átfogó koncepciója ki van egészítve egy egyszerű, intuitív karhasználat, kényelmes magas konténerürítéssel és igazán egyszerű karbantartási lehetőségekkel.

Felszereltség:

Zsebszűrő
Automatikus szűrőtisztítás
Menetmeghajtás, hidraulikus
Állítható főseprőhenger
Lengő főseprőhenger
Szívóerő szabályozás
Seprőlappát-elv
Seprés előremenetben
Seprés hátramenetben
Felszívás
Hidraulikus magasürítés
Kültéri használat
Beltéri használat
Akkumulátorkijelző
Üzemóra-számláló
Kikapcsolható seprési funkció

Meghajtásteljesítmény (kw)	2,5
Meghajtás módja	akkumulátor
Tömeg (KG)	930
Munkaszélesség oldalkefével (mm)	1300
Max. felületteljesítmény (m²/h)	6300
Akkumulátorfeszültség (V)	36
Szennyeződés tartály (l)	180

Technikai leírás:

Kärcher KM 105/180 R Bp Classic Ráülös seprőgép (gyártói cikkszám: 1.186-050.0)

Műszaki adatok:

Meghajtás: DC motor
Meghajtásteljesítmény: 36 / 2,5 V/kW
Meghajtás módja: Akkumulátor
Max. felületteljesítmény: 6300 m²/h
Munkaszélesség: 780 mm
Munkaszélesség 1 oldalkefével: 1050 mm
Munkaszélesség 2 oldalkefével: 1300 mm
Akkumulátorkapacitás (Akkumulátor): 240 Ah/V
Akkumulátorfeszültség: 36 V
Szennyeződéstartály: 180 l
Emelkedőképesség: 14 %
Munkasebesség: 6 km/h
Szűrőfelület: 6 m²
Súly tartozékokkal: 530 kg
Súly, üzemkész: 950 kg
Súly csomagolással együtt: 530 kg
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság): 1847 / 1065 / 1388 mm

Bemutató:

Míg kültéren hatalmas mennyiségű por és durva szennyeződés felseprésére is alkalmas, egyszerűen használható sűrűn berendezett beltéri területeken is: a mi akkumulátoros KM 105/180 R Bp Classic ipari seprőgépünk széles körben alkalmazható és sokféle felmerülő helyzetben használható. A vontatóhajtás és a seprőhengerek, illetve az oldalkefék motorja is teljesen hidraulikus, ezáltal ezek extra robosztusok. Más kiváló minőségű alkatrészekkel és nyomot nem hagyó gumikerekekkel kombinálva ez a gép kis karbantartási igényű és hosszú élettartamú. Egy nagy teljesítményű zsebszűrő rendszer alapfelszereltségben a gép tartozéka, amit sűrű időközönként kitisztít egy automatikus szűrőtisztító rendszer, emiatt a gép könnyedén meg tud birkózni különösen poros körülményekkel is. Alternatív megoldásként kiegészíthető egy felhasználóbarát lapos redős szűrőrendszerrel vagy egy körkörös szűrőrendszerrel is. A KM 105/180 R Bp Classic koherens, átfogó koncepciója ki van egészítve egy egyszerű, intuitív karhasználat, kényelmes magas konténerürítéssel és igazán egyszerű karbantartási lehetőségekkel.

Felszereltség:

Zsebszűrő
Automatikus szűrőtisztítás
Menetmeghajtás, hidraulikus
Állítható főseprőhenger
Lengő főseprőhenger
Szívóerő szabályozás
Seprőlapát-elv
Seprés előremenetben
Seprés hátramenetben
Felszívás
Hidraulikus magasürítés
Kültéri használat
Beltéri használat
Akkumulátorkijelző
Üzemóra-számláló
Kikapcsolható seprési funkció
Kerekek, tömör gumi
Oldalseprű, automatikusan kilengő

Meghajtásteljesítmény (kw)	2,5
Meghajtás módja	akkumulátor
Tömeg (KG)	930

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca