

Kärcher B 80 W Bp Dose (Henger) súroló-szívógép 1.259-010.2

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Kärcher B 80 W Bp Dose (Henger) súroló-szívógép (gyártói cikkszám: 1.259-010.2)

Műszaki adatok

Szívás munkaszélessége: 940 mm

Friss-/szennyezettvíz-tartály: 80 / 80 l

Max. felületteljesítmény: 4500 m²/h

Hasznos felületi teljesítmény: 2700 m²/h

Kefefordulatszám: 600 / 1400 rpm

Kefenyomás (Kefenyomás): 375 g/cm²

Tápfeszültség: 100 - 240 / 50 - 60 V/Hz

Felvételi teljesítmény: max. 2200 W

Meghajtó motor: 575 W

Feszültség, töltő: 100 / 240 / 50 / 60 V/Hz

Akkumulátor (V/Akkumulátor): 24 / 240 Ah/V

Zajszint (Zajszint): 63 dB(A)

Súly tartozékokkal (kg): 129 kg

Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm): 1550 x 809 x 1154 mm

Bemutató

B 80 W Bp kézzel vezetett súroló-szívógép különféle akkumulátortípusokhoz (24 V, 170-240 Ah). Hengerkefe-rendszerrel (előseprő funkcióval durva szennyeződésekhez) teljesen automata szívógerenda emelés, és leeresztés, 65 cm munkaszélesség, nagy és színes LCD kijelző, meghajtás és KIK intelligens kulcs rendszer, mellyel elkerülhető a téves kezelés. Ezen

kívül: eco!efficiency fokozat az akkumulátor hosszabb élettartamáért. Tartályöblítő rendszer a szennyezettvíz tartály automatikus és fröccsenésmentes tisztításához. Auto-Fill funkció a víztartály kényelmes betöltéséhez, valamint Dose tisztítószer-adagolás a tisztítószer közvetlen adagolása a vegyszertartályból. Tipp: Ez egy konfigurációs változat. A gép különböző felszereltséggel rendelhető, mint pl. különféle akkumulátorral, kábeles változattal, meghajtás nélkül, vagy 55 cm munkaszélességgel.

Felszereltség

Hengerkefe

FACT

Beépített tisztítószer-adagolás

Seprőfunkció

Menetmeghajtás

Töltőkészülék

Akkumulátor típusa, Karbantartásmentes

2 tartályos rendszer

Változtatható felületi nyomás

Felvételi teljesítmény (w)	max. 2200
Zajszint (dB(A))	63
Tömeg (KG)	129
Teljesítmény (W)	2200
Munkaszélesség (MM)	940
Tápfeszültség/áramigény (V)	100 - 240 / 50 - 60
Tisztavíz tartály mérete (l)	80
Szennyvíz tartály mérete (l)	80

Technikai leírás:

Kärcher B 80 W Bp Dose (Henger) súroló-szívógép (gyártói cikkszám: 1.259-010.2)

Műszaki adatok

Szívás munkaszélessége: 940 mm
Friss-/szennyezettvíz-tartály: 80 / 80 l
Max. felületteljesítmény: 4500 m²/h
Hasznos felületi teljesítmény: 2700 m²/h
Kefefordulatszám: 600 / 1400 rpm
Kefenyomás (Kefenyomás): 375 g/cm²
Tápfeszültség: 100 - 240 / 50 - 60 V/Hz
Felvételi teljesítmény: max. 2200 W
Meghajtó motor: 575 W
Feszültség, töltő: 100 / 240 / 50 / 60 V/Hz
Akkumulátor (V/Akkumulátor): 24 / 240 Ah/V
Zajszint (Zajszint): 63 dB(A)
Súly tartozékokkal (kg): 129 kg
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm): 1550 x 809 x 1154 mm

Bemutató

B 80 W Bp kézzel vezetett súroló-szívógép különféle akkumulátortípusokhoz (24 V, 170-240 Ah). Hengerkefe-rendszerrel (előseprő funkcióval durva szennyeződésekhez) teljesen automata szívógerenda emelés, és leeresztés, 65 cm munkaszélesség, nagy és színes LCD kijelző, meghajtás és KIK intelligens kulcs rendszer, mellyel elkerülhető a téves kezelés. Ezen kívül: eco!efficiency fokozat az akkumulátor hosszabb élettartamáért. Tartályöblítő rendszer a szennyezettvíz tartály automatikus és fröccsenésmentes tisztításához. Auto-Fill funkció a víztartály kényelmes betöltéséhez, valamint Dose tisztítószer-adagolás a tisztítószer közvetlen adagolása a vegyszertartályból. Tipp: Ez egy konfigurációs változat. A gép különböző felszereltséggel rendelhető, mint pl. különféle akkumulátorral, kábeles változattal, meghajtás nélkül, vagy 55 cm munkaszélességgel.

Felszereltség

Hengerkefe
FACT
Beépített tisztítószer-adagolás
Seprőfunkció
Menetmeghajtás
Töltőkészülék
Akkumulátor típusa, Karbantartásmentes
2 tartályos rendszer
Változtatható felületi nyomás

Felvételi teljesítmény (w)	max. 2200
Zajszint (dB(A))	63
Tömeg (KG)	129
Teljesítmény (W)	2200
Munkaszélesség (MM)	940
Tápfeszültség/áramigény (V)	100 - 240 / 50 - 60
Tisztavíz tartály mérete (l)	80
Szennyvíz tartály mérete (l)	80

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaséki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca