

Gölz GS350A-ML asztali vízeshágó 230V

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Gölz GS350A-ML asztali vízeshágó 230V

Forgatható hídfő gérvágásokhoz és hajtásokhoz

Kivehető víztartály, könnyen tisztítható

Golyóscsapágyas fűrészfűvezető a pontos vágáshoz

Összecsukható lábak

Szállító fogantyúk és kerekek a könnyű mozgatáshoz és rakodáshoz

Tiszta munka a kibővített fröccsenés elleni védelemnek
köszönhetően

A támasztóasztal eltávolítható, így könnyen tisztítható

Védett kábelvezetés

Elektromos vízpumpa gyorscsereélővel

Speciálisan kialakított vízfűvőka az optimális vízellátáshoz

Szögmegállás

Műszaki adatok:

Motor:	Elektromos, 230V, 50Hz, IP54
Teljesítmény:	2,2 KW
Max. vágási mélység:	110 mm
Max. vágó tárcsa méret:	350 mm
Furat:	25,4 mm
Vágás hossz:	1300 mm (1500 mm)
Fordulatszám:	2.800 min-1
45°-os ferde vágás:	Beépített
Víz pumpa:	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Vágótárcsa peremezés:	ø 90 mm
Szállító kerék:	Van
Vágó asztal (HxSZ):	1650×529 mm
Méret: (HxSZxM):	2000×740×1490 mm
Tömeg:	113 kg

Tömeg (KG)	113
Feszültség (V)	230
Teljesítmény (KW)	2,2
Tárcsa átmérő (MM)	350
Vágási hossz (MM)	1500
Vágási mélység (MM)	110
Hosszúság (MM)	2000
Magasság (MM)	1490
Szélesség (MM)	740
Fordulatszám (1/PERC)	2800

Technikai leírás:

Gölg GS350A-ML asztali vízsvágó 230V

Forgatható hídfő gérvágásokhoz és hajtásokhoz
Kivehető víztartály, könnyen tisztítható
Golyóscsapágyas fűrészfelvezető a pontos vágáshoz
Összecsukható lábak
Szállító fogantyúk és kerekek a könnyű mozgatáshoz és rakodáshoz
Tiszta munka a kibővített fröccsenés elleni védelemnek köszönhetően
A támasztóasztal eltávolítható, így könnyen tisztítható
Védett kábelvezetés
Elektromos vízpumpa gyorscserélővel
Speciálisan kialakított vízfúvóka az optimális vízellátáshoz
Szögmegállás

Műszaki adatok:

Motor:	Elektromos, 230V, 50Hz, IP54
Teljesítmény:	2,2 KW
Max. vágási mélység:	110 mm
Max. vágó tárcsa méret:	350 mm
Furat:	25,4 mm
Vágás hossz:	1300 mm (1500 mm)
Fordulatszám:	2.800 min-1
45°-os ferde vágás:	Beépített
Víz pumpa:	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Vágótárcsa peremezés:	ø 90 mm
Szállító kerék:	Van
Vágó asztal (HxSZ):	1650×529 mm
Méret: (HxSZxM):	2000×740×1490 mm
Tömeg:	113 kg

Tömeg (KG)	113
Feszültség (V)	230
Teljesítmény (KW)	2,2
Tárcsa átmérő (MM)	350
Vágási hossz (MM)	1500
Vágási mélység (MM)	110
Hosszúság (MM)	2000
Magasság (MM)	1490
Szélesség (MM)	740
Fordulatszám (1/PERC)	2800

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca