

DeWalt DCF815D2 ütvecsavarozó

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu

Technikai leírás:



DeWalt DCF815D2 ütvecsavarozó

Specifikáció

Akkumulátor XR Li-Ion

Feszültség 10.8 V

Akkumulátor kapacitás 2.0 Ah

Max nyomaték 107 Nm

Tool Connect kompatibilitás HU No

Leadott teljesítmény 147 W

Üresjárat fordulatszám 0-2450 /perc

Ütésszám percenként 3400 /perc

Max. csavarátmérő M10

Szerszámbefogó 1/4" (6.35 mm)

Tömeg 1.04 kg

Hosszúság 158 mm

Magasság 195 mm

Kéz/kar vibráció - ütőerő 7.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 1.7 m/s²

Hangnyomás 88 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang) 3 dB(A)

Akusztikus nyomás 99 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang) 3 dB(A)

Bemutató

Kompakt kivitel, szűk helyeken is használható

Intelligens indítókapcsoló, még nagyobb biztonság

Teljes fém hajtómű, hatékony átvitel, hosszú élettartam

3 db "Halo" LED-es lámpa tökéletesen megvilágítja a munkaterületet
6,35 mm-es "drop-in", szerszám nélküli, hatlapú befogó gyors,
egykezes működtetést tesz lehetővé

Kompakt kivitel, tartós, 107 Nm nyomaték értékkel

Alumínium öntvény hajtóműház, jó hőelvezetés, hosszú élettartam
Ergonomikus kialakítású, gumibetétes fogantyú csökkenti a felületi
vibrációt

Vezetősínen csúsztható akkumulátor rögzítő rendszer gyors cserét
tesz lehetővé

Az akkumulátor talpképzése lehetővé teszi a szerszám álló
helyzetben történő elhelyezését

Tartozék

2 x 2,0Ah XR Li-Ion akkumulátor

Univerzális XR töltő

Tartós koffer

Tömeg (KG)	1.04
Akkumulátor kapacitás (AH)	2.0
Leadott teljesítmény (w)	147
Funkció	ütő
Nyomaték (NM)	107

Technikai leírás:

DeWalt DCF815D2 ütvecsavarozó

Specifikáció

Akkumulátor XR Li-Ion
Feszültség 10.8 V
Akkumulátor kapacitás 2.0 Ah
Max nyomaték 107 Nm
Tool Connect kompatibilitás HU No
Leadott teljesítmény 147 W
Üresjárat fordulatszám 0-2450 /perc
Ütésszám percenként 3400 /perc
Max. csavarátmérő M10
Szerszámbefogó 1/4" (6.35 mm)
Tömeg 1.04 kg
Hosszúság 158 mm
Magasság 195 mm
Kéz/kar vibráció - ütőerő 7.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 1.7 m/s²
Hangnyomás 88 dB(A)
Bizonytalansági tényező K1 (hang) 3 dB(A)
Akusztikus nyomás 99 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang) 3 dB(A)

Bemutató

Kompakt kivitel, szűk helyeken is használható
Intelligens indítókapcsoló, még nagyobb biztonság
Teljes fém hajtómű, hatékony átvitel, hosszú élettartam
3 db "Halo" LED-es lámpa tökéletesen megvilágítja a munkaterületet
6,35 mm-es "drop-in", szerszám nélküli, hatlapú befogó gyors, egykezes működtetést tesz lehetővé
Kompakt kivitel, tartós, 107 Nm nyomaték értékkel
Alumínium öntvény hajtóműház, jó hőelvezetés, hosszú élettartam
Ergonomikus kialakítású, gumibetétes fogantyú csökkenti a felületi vibrációt
Vezetősínen csúsztható akkumulátor rögzítő rendszer gyors cserét tesz lehetővé
Az akkumulátor talpkiképzése lehetővé teszi a szerszám álló helyzetben történő elhelyezését

Tartozék

2 x 2,0Ah XR Li-Ion akkumulátor
Univerzális XR töltő
Tartós koffer

Tömeg (KG)	1.04
Akkumulátor kapacitás (AH)	2.0
Leadott teljesítmény (w)	147
Funkció	ütő
Nyomaték (NM)	107

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca