

DeWalt DCD771C2 Akkumulátoros fúró-csavarozó

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Bruttó: 76 524 Ft

Technikai leírás:

DeWalt DCD771C2 Akkumulátoros fúró-csavarozó

Specifikáció:

Akkumulátor XR Li-Ion
Feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 1.3 Ah
Max Nyomaték (kemény) 42 Nm
Max Nyomaték (lágy) 24 Nm
Leadott teljesítmény 300 W
Üresjárat fordulatszám 0-450/1500 /perc
Tokmánykapacitás 1.5-13 mm
Fúrásteljesítmény [fa] 30 mm
Fúrásteljesítmény [fém] 13 mm
Tömeg 1.65 kg
Hosszúság 219 mm
Magasság 191 mm
Mélység 53 mm
Hangnyomás 72 dB(A)
Bizonytalansági tényező K 3 (hang) 3 dB(A)
Akusztikus nyomás 83 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang) 3 dB(A)
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál <2.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 1.5 m/s²
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál <2.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) 1.5 m/s²

Bemutató:

Erőteljes 18,0 V-os fúró-csavarozó fúrási és csavarozási munkákhoz
1,3Ah-s XR Li-Ion technológiával
13 mm-es, egykezes működtetésű gyorsstokmány automatikus
tengelyrögzítővel megkönnyítve ezzel a bit cserét
2 mechanikus sebességfokozat, elektronikus fordulatszám
szabályozás, forgásirány váltás
Intelligens kapcsoló a jobb szabályozás érdekében.
16 fokozatban állítható precíz nyomatékkuplung minőségi
csavarozáshoz
Fényes Led világítás késleltető funkcióval megnövelve ezzel a
munkavégzési kényelmet
Ergonomikus gumírozott fogantyú
A töltő a 18V-os XR Li-Ion akkumulátorok töltésére alkalmas
Az XR Li-Ion intelligens sorozat tagja

Tartozékok:

2 x 1,3Ah-s XR akkumulátor
18,0V-os XR töltő
Koffer

Akkumulátor kapacitás (AH)	1.3
Tömeg (KG)	1.65
Funkció	fúró
Nyomaték (NM)	42

Technikai leírás:

DeWalt DCD771C2 Akkumulátoros fúró-csavarozó

Specifikáció:

Akkumulátor XR Li-Ion
Feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 1.3 Ah
Max Nyomaték (kemény) 42 Nm
Max Nyomaték (lágý) 24 Nm
Leadott teljesítmény 300 W
Üresjáratí fordulat szám 0-450/1500 /perc
Tokmánykapacitás 1.5-13 mm
Fúrás teljesítmény [fa] 30 mm
Fúrás teljesítmény [fém] 13 mm
Tömeg 1.65 kg
Hosszúság 219 mm
Magasság 191 mm
Mélység 53 mm
Hangnyomás 72 dB(A)
Bizonytalansági tényező K 3 (hang) 3 dB(A)
Akusztikus nyomás 83 dB(A)
Bizonytalansági tényező K2 (hang) 3 dB(A)
Kéz/Kar vibráció - fém fúrásnál <2.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 1.5 m/s²
Kéz/Kar vibráció - csavarozásnál <2.5 m/s²
Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) 1.5 m/s²

Bemutatás:

Erőteljes 18,0 V-os fúró-csavarozó fúrásí és csavarozási munkákhoz 1,3Ah-s XR Li-Ion technológiával 13 mm-es, egykezes működtetésű gýorstokmány automatikus tengelyrögzítővel megkönnyítve ezzel a bit cserét 2 mechanikus sebességfokozat, elektronikus fordulatszám szabályozás, forgásírány váltás

Intelligens kapcsoló a jobb szabályozás érdekében.

16 fokozatban állítható precíz nyomatékkuplung minőségi csavarozáshoz

Fényes Led világítás késleltető funkcióval megnövelve ezzel a munkavégzésí kényelmet

Ergonomikus gumírozott fogantyú

A töltő a 18V-os XR Li-Ion akkumulátorok töltésére alkalmas

Az XR Li-Ion intelligens sorozat tagja

Tartozékok:

2 x 1,3Ah-s XR akkumulátor

18,0V-os XR töltő

Koffer

Akkumulátor kapacitás (AH)	1.3
Tömeg (KG)	1.65
Funkció	fúró
Nyomaték (NM)	42

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
 - Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
 - Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca