

MASTER BV691T gázolajos hőlégfúvó kéménnyel 225kW

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

MASTER BV691T gázolajos hőlégfúvó (400V)

Általános jellemzők:

- Szállítókerek
- Digitális égésvezérlés
- Egyedi "hidegindítás-gomb", nagyon hideg környezetben
- Szobatermosztát csatlakoztatható (opció)
- Füstgáz elvezetési lehetőség
- Különálló Riello olajégőfej
- Nyári-téli kapcsoló (csak szellőztetés)
- Elektronikus, fotocellás lángőr
- Utószellőztetést biztosító és túlmelegedést gátló termosztát automatikus újraindítással
- Túlmelegedést gátló termosztát kézi újraindítással
- Két üzemanyagszűrő: egy a tank beöntőnyílásnál, egy a szívóágban
- Szűrő az üzemanyag-előmelegítőben
- Gyors csatlakozás külső üzemanyagtartályhoz
- Magas hatékonyságú hőcserélő
- Rozsdamentes acél tüztér

Műszaki adatok:

- Légszállítás: 12800 m³/h
- Fűtőtéljesítmény: 225 kW
- Feszültség: 400 V
- Áramfelvétel: 5,8 A
- Elektromos motor teljesítmény: 3,4 kW
- Légfúvó nyílás átmérő: 4*320 mm
- Légnyomá: 100 PA
- Üzemanyag-fogyasztás: 18,5 kg/h
- VEentilátor: axiális
- Nettó súly: 380 kg
- Bruttó súly: 410 kg

Tömeg (KG)	410
Feszültség (V)	400/50
Légszállítás (M3/ÓRA)	12800
Áramfelvétel (A)	5.8
Fűtőtéljesítmény (KW)	225
Motor teljesítménye (KW)	3.4

Technikai leírás:

MASTER BV691T gázolajos hőlégfűvő (400V)

Általános jellemzők:

Szállítókerekek
Digitális égésvezérlés
Egyedi "hidegindítás-gomb", nagyon hideg környezetben
Szobatermosztát csatlakoztatható (opció)
Füstgáz elvezetési lehetőség
Különálló Riello olajégőfej
Nyári-téli kapcsoló (csak szellőztetés)
Elektronikus, fotocellás lángőr
Utószellőztetést biztosító és túlmelegedést gátló termosztát automatikus újraindítással
Túlmelegedést gátló termosztát kézi újraindítással
Két üzemanyagszűrő: egy a tank beöntőnyílásnál, egy a szívóágban
Szűrő az üzemanyag-előmelegítőben
Gyors csatlakozás külső üzemanyagtartályhoz
Magas hatékonyságú hőcserélő
Rozsdamentes acél tűztér

Műszaki adatok:

Légszállítás: 12800 m³/h
Fűtőtéljesítmény: 225 kW
Feszültség: 400 V
Áramfelvétel: 5,8 A
Elektromos motor teljesítmény: 3,4 kW
Légfűvő nyílás átmérő: 4*320 mm
Légnyomá: 100 PA
Üzemanyag-fogyasztás: 18,5 kg/h
VEentilátor: axiális
Nettó súly: 380 kg
Bruttó súly: 410 kg

Tömeg (KG)	410
Feszültség (V)	400/50
Légszállítás (M3/ÓRA)	12800
Áramfelvétel (A)	5.8
Fűtőtéljesítmény (KW)	225
Motor teljesítménye (KW)	3.4

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca