

Kärcher NT 40/1 Tact Bs Nedves-szárazporszívó 1.148-340.0

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Bruttó: 360 900 Ft

Technikai leírás:

Kärcher NT 40/1 Tact Bs Nedves-szárazporszívó (gyártói cikkszám: 1.148-340.0)

Bemutató

A pékek és a cukrászok megkönnyebbülten felsóhajthatnak, ha az NT 40/1 Tact Bs sütőipari porszívókat választják. Legyen szó akár padlóról, gépekről vagy más egyéb eszközökről - és opcionálisan választható kiegészítővel lehet szó akár a sütőről vagy kemencéről is: A porszívó könnyen megbirkózik minden olyan kihívással, amely a pékségekben várja. A erős, fémből készült záró reteszeivel robbanásbiztos gépként van tanúsítva, ezért tökéletesen alkalmas a potenciálisan veszélyes lisztpor elszívására is. Az automatikus Tact szűrőtisztítás nem csak a folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosítja, hanem lehetővé teszi a nagy mennyiségű finom por elszívását is. Emiatt a porszívó rendkívül egyszerűen kezelhető a középső forgókapcsolóval, ezenkívül a készülék a robusztus tartálya miatt a keményebb takarítási feladatokkal is megbirkózik, és a szériafelszereltségben található ergonomikus nyomókarnak köszönhetően nagyon könnyen szállítható.

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis (Ph)/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 - 60

Légmennyiség (l/s): 74

Vákuum (mbar/kPa): 254 / 25,4

Tartálytér fogat (l): 40

Max. felvételi teljesítmény (W): 1380

Standard névleges átmérő: Belső átmérő 35

Kábelhossz (m): 7,5

Zajszint (Zajszint dB(A)): 68

Súly kiegészítők nélkül (kg): 16,2

Csomagolási súly (kg): 19,5

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm): 650 x 370 x 1100

Tömeg (KG)	19.5
Feszültség (V)	220-240
Funkció	nedves-száraz
Teljesítmény (KW)	1.38
Tartály mérete (L)	40
Hatósugár (m)	NA
Hangerőszint (db(A))	NA
Súly tartozékok nélkül (kg)	16.2

Technikai leírás:

Kärcher NT 40/1 Tact Bs Nedves-szárazporszívó (gyártói cikkszám: 1.148-340.0)

Bemutató

A pékek és a cukrászok megkönnyebbülten felsóhajhatnak, ha az NT 40/1 Tact Bs sütőipari porszívókat választják. Legyen szó akár padlóról, gépekről vagy más egyéb eszközökről - és opcionálisan választható kiegészítővel lehet szó akár a sütőről vagy kemencéről is: A porszívó könnyen megbirkózik minden olyan kihívással, amely a pékségekben várja. A erős, fémből készült záró reteszeivel robbanásbiztos gépként van tanúsítva, ezért tökéletesen alkalmas a potenciálisan veszélyes lisztpor elszívására is. Az automatikus Tact szűrőtisztítás nem csak a folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosítja, hanem lehetővé teszi a nagy mennyiségű finom por elszívását is. Emiatt a porszívó rendkívül egyszerűen kezelhető a középső forgókapcsolóval, ezenkívül a készülék a robusztus tartálya miatt a keményebb takarítási feladatokkal is megbirkózik, és a szériafelszereltségben található ergonomikus nyomókarnak köszönhetően nagyon könnyen szállítható.

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Fázis (Ph)/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 - 60

Légmennyiség (l/s): 74

Vákuum (mbar/kPa): 254 / 25,4

Tartálytérfigat (l): 40

Max. felvételi teljesítmény (W): 1380

Standard névleges átmérő: Belső átmérő 35

Kábelhossz (m): 7,5

Zajszint (Zajszint dB(A)): 68

Súly kiegészítők nélkül (kg): 16,2

Csomagolási súly (kg): 19,5

Méret (hosszúság x szélesség x magasság) (mm): 650 x 370 x 1100

Tömeg (KG)	19.5
Feszültség (V)	220-240
Funkció	nedves-száraz
Teljesítmény (KW)	1.38
Tartály mérete (L)	40
Hatósugár (m)	NA
Hangerőszint (db(A))	NA
Súly tartozékok nélkül (kg)	16.2

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszuszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca