

DeWalt DWE4057 800 W-os sarokcsiszoló, 125 mm

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

DeWALT DWE4057 800 W-os sarokcsiszoló, 125 mm

Specifikáció:

Felvett teljesítmény 800 W

Üresjárat fordulatszám 11800 /perc

Tárcsaátmérő 125 mm

Kihajtótengely M14

Tömeg 1.8 kg

Hosszúság 270 mm

Magasság 80 mm

Kéz/kar vibráció - köszörülés 9.4 m/s²

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 7.5 m/s²

Kéz/kar vibráció - csiszolás 1.5 m/s²

Bizonytalansági tényező K2 (vibráció) 1.5 m/s²

Hangnyomás 91 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang) 3 dB(A)

Akusztikus nyomás 101 dB(A)

Bemutató:

Karcsú készüléktest, kényelmes munkavégzés

Az áramkimaradás kapcsolónak köszönhetően a gép nem indul automatikusan újra az áramkimaradás megszűnése után

Továbbfejlesztett szénkefetartó csökkentve a szénkefekopást megnövelve az élettartamot

A lágyindítás növeli az ellenőrzést az indítás során

Keskeny hajtóműház lehetővé teszi a szűk helyen történő munkavégzést

Műgyanta bevonatú tekercsek nagyobb tartósságot biztosítanak 100% golyoscapágyozás a megnövelt hatékonyságért és tartósságért.

Leoldódó szénkefék védik a forgórészt a szénkefék elhasználódásából adódó sérülésektől

A tengelyrögzítő gomb elhelyezése biztonságosabb a szűk helyen történő munkavégzés során megnövelve a vágás mélységet

Roncsoló anyagrészekkel szemben védett motor nagyobb tartósságot eredményez

Tartozékok:

Védőburkolat

Állítható oldalfogantyú

Tárcsarögzítő

Szerszám

Tömeg (KG)	1.8
Tárcsaátmérő (mm)	125
Teljesítmény (W)	NA
Gép típus	hálózati
Üresjárat fordulatszám (/perc)	11800
Teljes hossz (mm)	270
Kihajtótengely	M14

Technikai leírás:

DeWALT DWE4057 800 W-os sarokcsiszoló, 125 mm

Specifikáció:

- Felvett teljesítmény 800 W
- Üresjárat fordulatszám 11800 /perc
- Tárcsaátmérő 125 mm
- Kihajtótengely M14
- Tömeg 1.8 kg
- Hosszúság 270 mm
- Magasság 80 mm
- Kéz/kar vibráció - köszörülés 9.4 m/s2
- Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 7.5 m/s2
- Kéz/kar vibráció - csiszolás 1.5 m/s2
- Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) 1.5 m/s2
- Hangnyomás 91 dB(A)
- Bizonytalansági tényező K1 (hang) 3 dB(A)
- Akusztikus nyomás 101 dB(A)

Bemutatás:

- Karcsú készüléktest, kényelmes munkavégzés
- Az áramkimaradás kapcsolónak köszönhetően a gép nem indul automatikusan újra az áramkimaradás megszűnése után
- Továbbfejlesztett szénkefetartó csökkentve a szénkefekopást megnövelve az élettartamot
- A lágyindítás növeli az ellenőrzést az indítás során
- Keskeny hajtóműház lehetővé teszi a szűk helyen történő munkavégzést
- Műgyanta bevonatú tekercsek nagyobb tartósságot biztosítanak
- 100% golyoscapágyozás a megnövelt hatékonyságért és tartósságért.
- Leoldódó szénkefék védik a forgórészt a szénkefék elhasználódásából adódó sérülésektől
- A tengelyrögzítő gomb elhelyezése biztonságosabb a szűk helyen történő munkavégzéskor megnövelve a vágás mélységet
- Roncsoló anyagrészekkel szemben védett motor nagyobb tartósságot eredményez

Tartozékok:

- Védőburkolat
- Állítható oldalfogantyú
- Tárcsarögzítő
- Szerszám

Tömeg (KG)	1.8
Tárcsaátmérő (mm)	125
Teljesítmény (W)	NA
Gép típus	hálózati
Üresjárat fordulatszám (/perc)	11800
Teljes hossz (mm)	270
Kihajtótengely	M14

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Kinizsi utca ■ Paks, Vasút utca