

## **DeWalt DWE4217 1200 W-os sarokcsiszoló, 125 mm**

---

### **További információk**

**Telefonszám:** +36 1 285 3643

**E-mail:** sale@profirent.hu



## Technikai leírás:

### DeWALT DWE4217 1200 W-os sarokcsiszoló, 125 mm

#### Specifikáció:

Felvett teljesítmény 1200 W

Üresjárat fordulatszám 11000 /perc

Tárcsaátmérő 125 mm

Kihajtótengely M14

Tömeg 2.2 kg

Hosszúság 285 mm

Magasság 80 mm

Kéz/kar vibráció - köszörülés 8.3 m/s<sup>2</sup>

Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 3.5 m/s<sup>2</sup>

Kéz/kar vibráció - csiszolás 1.5 m/s<sup>2</sup>

Bizonytalansági tényező K2 (vibráció) 1.5 m/s<sup>2</sup>

Hangnyomás 89 dB(A)

Bizonytalansági tényező K1 (hang) 3 dB(A)

Akusztikus nyomás 100 dB(A)

Bizonytalansági tényező K2 (hang) 3 dB(A)

#### Bemutató:

Az áramkimaradás kapcsolónak köszönhetően a gép nem indul automatikusan újra az áramkimaradás megszűnése után. Porkezelő rendszer eltávolítja a szennyeződések nagy részét a motorba áramló levegőből megakadályozva az alkatrészek sérüléseit, ezáltal jelentősen megnöveli a készülék élettartamát.

Nagy teljesítményű motor a különféle feladatok elvégzéséhez.

A lágyindítás meggátolja a visszacsapást.

Karcsú készüléktest kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.

Keskeny hajtóműház lehetővé teszi a szűk helyen történő munkavégzést.

Új kialakítású, szerszám nélkül állítható burkolat.

Műgyanta bevonatú tekercsek nagyobb tartósságot biztosítanak.

Leoldódó szénkefék védik a forgórészt a szénkefék elhasználódásából adódó sérülésektől.

Roncsoló anyagrészekkel szemben védett motor nagyobb tartósságot eredményez.

Anti-lock tárcsarögzítő megakadályozza a tárcsa túlzott megszorítását.

#### Tartozékok:

Szerszám nélküli burkolat

állítható oldalfogantyú

tárcsarögzítő

szerszám

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Tömeg (KG)</b>                     | 2.2      |
| <b>Tárcsaátmérő (mm)</b>              | 125      |
| <b>Teljesítmény (W)</b>               | NA       |
| <b>Gép típus</b>                      | hálózati |
| <b>Üresjárat fordulatszám (/perc)</b> | 11000    |
| <b>Teljes hossz (mm)</b>              | 285      |
| <b>Kihajtótengely</b>                 | M14      |

Technikai leírás:

DeWALT DWE4217 1200 W-os sarokcsiszoló, 125 mm

Specifikáció:

- Felvett teljesítmény 1200 W
- Üresjárat fordulatszám 11000 /perc
- Tárcsaátmérő 125 mm
- Kihajtótengely M14
- Tömeg 2.2 kg
- Hosszúság 285 mm
- Magasság 80 mm
- Kéz/kar vibráció - köszörülés 8.3 m/s2
- Bizonytalansági tényező K1 (vibráció) 3.5 m/s2
- Kéz/kar vibráció - csiszolás 1.5 m/s2
- Bizonytalansági tényező K 2 (vibráció) 1.5 m/s2
- Hangnyomás 89 dB(A)
- Bizonytalansági tényező K1 (hang) 3 dB(A)
- Akusztikus nyomás 100 dB(A)
- Bizonytalansági tényező K2 (hang) 3 dB(A)

Bemutató:

- Az áramkimaradás kapcsolónak köszönhetően a gép nem indul automatikusan újra az áramkimaradás megszűnése után
- Porkilók rendszer eltávolítja a szennyeződések nagy részét a motorba áramló levegőből megakadályozva az alkatrészek sérüléseit, ezáltal jelentősen megnöveli a készülék élettartamát
- Nagy teljesítményű motor a különféle feladatok elvégzéséhez
- A lágyindítás meggátolja a visszacsapást
- Karcsú készüléktest kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
- Keskeny hajtóműház lehetővé teszi a szűk helyen történő munkavégzést
- Új kialakítás, szerszám nélkül állítható burkolat
- Műgyanta bevonatú tekercsek nagyobb tartósságot biztosítanak
- Leoldódó szénkefék védik a forgórészt a szénkefék elhasználódásából adódó sérülésektől
- Roncsoló anyagrészekkel szemben védett motor nagyobb tartósságot eredményez
- Anti-lock tárcsarögzítő megakadályozza a tárcsa túlzott megszorítását

Tartozékok:

- Szerszám nélküli burkolat
- állítható oldalfogantyú
- tárcsarögzítő
- szerszám

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Tömeg (KG)                     | 2.2      |
| Tárcsaátmérő (mm)              | 125      |
| Teljesítmény (W)               | NA       |
| Gép típus                      | hálózati |
| Üresjárat fordulatszám (/perc) | 11000    |
| Teljes hossz (mm)              | 285      |
| Kihajtótengely                 | M14      |

---

#### TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Báticaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca